

L1_5.8 Daten einer Datenbank abfragen. Gruppierung – Lösungen

- 1

```
SELECT ort, COUNT(*) AS Anzahl_der_Fahrschueler
FROM fahrschueler
GROUP BY ort;
```
- 2

```
SELECT ort, SUM(fahrstundenzahl) AS Fahrstunden_je_Ort
FROM fahrschueler
GROUP BY ort;
```
- 3

```
SELECT ort, COUNT(*) AS Anzahl_der_Fahrschueler
FROM fahrschueler
WHERE ort = 'Schorndorf'
OR ort = 'Welzheim'
GROUP BY ort;
```
- 4

```
SELECT ort, SUM(fahrstundenzahl) AS Fahrstunden_Lorch_Pluederhausen
FROM fahrschueler
WHERE ort ='Lorch'
OR ort ='Plüderhausen'
GROUP BY ort;
```
- 5

```
SELECT fahrstundenzahl, COUNT(*) AS Anzahl_der_Fahrschueler
FROM fahrschueler
WHERE fahrstundenzahl < 4
GROUP BY fahrstundenzahl;
```
- 6

```
SELECT plz, ort, COUNT(*) AS Anzahl_der_Fahrschueler
FROM fahrschueler
WHERE plz LIKE '736%'
GROUP BY ort;
```
- 7

```
SELECT ort, COUNT(*) AS Anzahl_der_Fahrschueler
FROM fahrschueler
GROUP BY ort
HAVING COUNT(*) >2;
```
- 8

```
SELECT ort, SUM(fahrstundenzahl) AS Fahrstunden_je_Ort
FROM fahrschueler
GROUP BY ort
HAVING SUM(fahrstundenzahl) > 20;
```